Certified by DQS
ISO 9001:2008

♦ 9027 Győr, Kőrisfa u. 13. ♦Tel.:96/513-800 ♦Fax:96/513-809 ♦ www.rondo.hu; rondo@rondo.hu

ECOSTAT® DUO-2.0 PVC

(Cikkszám: 1250.47002.x)

- Kétrétegű padlózat
- Disszipatív padló vezetőképes hátoldallal
- Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelelően
- Szigetelési ellenállás a DIN VDE 0100-410 szabványnak megfelelően (Személyi védelem)
- Kopásálló
- Görgős székek használatára alkalmas, az aljzattól függően
- Rugalmas
- Újrahasznosítható
- Földelhető pl. 10 mm-es patent segítségével

Vezetőképes hátoldal

Színkód: 47002

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R_{gp}	IEC 61340-4-1	$< 1 \times 10^9\ \Omega$	10^6 - $10^8\ \Omega$
Rendszer ellenállás - Személy / lábbeli / padlózat R_g	IEC 61340-4-5	$< 3{,}5 \times 10^7\ \Omega$	10^6 - $10^8\ \Omega$ lábbelitől függően
Test feszültség (Walking test)	IEC 61340-4-5	< 100 V	< 100 V lábbelitől függően
Környezeti körülmények: 25 ± 3% relatív páratartalom és 23 ± 2°C hőmérséklet mellett.			

Elektronikai tulajdonságok:

	Teszt metódus	Jellemző értékek
Pont- pont közti ellenállás (vezetőképes hátlap) R_{p-p}	IEC 61340-2-3	10^3 - $10^4\ \Omega$

Úgy gondoljuk, hogy az itt feltüntetett technikai adatok mind helytállóak. Azonban nem vállalunk semmilyen garanciát, illetve felelősséget az információk bármilyen jellegű felhasználására vonatkozóan.

Certified by DQS
ISO 9001:2008

RONDO

♦ 9027 Győr, Kőrisfa u. 13. ♦ Tel.:96/513-800 ♦ Fax:96/513-809 ♦ www.rondo.hu; rondo@rondo.hu

Adatok:

Tulajdonságok	Szabvány	Követelmény	Jellemző értékek
Vastagság	EN 428		2,0 mm
Súly	EN 430		3000 g/m^2
Méret	EN 426		hossz. 10 m szél. 1,5 m
Földelési ellenállás R_I	DIN VDE 0100-610	> 5 x 10^4 Ω (U_N = 500 volts)	> 5 x 10^4 Ω
Görgők hatása	DIN 68131/EN 425		Nincs hatás
Mérettartó képesség	DIN 1817 / EN 434	± 0,4%	< 0,2%
Megmaradó bemélyedés	DIN 51955 / EN 433	≤ 0,1 mm	< 0,1 mm
Színtartó képesség	ISO 105 B02	Note 6	≥ 7
Hangszigetelés	ISO 140-8		kb. 2dB
Tűzállóság	DIN 4102	B2	B1
Kopásállóság	EN 660 Pt2		Csoport T ≤ 2,0 mm ^{3}
Réteg szilárdság	EN 684		≥ 400 N/50 mm
Hőálló képesség			0,25 W/m K

Úgy gondoljuk, hogy az itt feltüntetett technikai adatok mind helytállóak. Azonban nem vállalunk semmilyen garanciát, illetve felelősséget az információk bármilyen jellegű felhasználására vonatkozóan.