

Gumiszőnyeg (disszipatív)

(Part No.: 1451.7206.R)

Megfelel az IEC 61340-5-1 szabványnak

Tartós, kopásálló szintetikus gumi

Ellenáll a forrásnak és a hőnek

Kopásálló, rugalmas

Vezetőképes és disszipatív

Vastagság: 3 mm

Szín: fekete



Méretek:

Tekerics: 1200 mm x 10 m

(Mechanikai tűréshatárok a DIN 7715/5 szabványnak megfelelően)

Fizikai tulajdonságok:

	Szabvány	Érték
Sűrűség	DIN 53479	1,48 g/cm ³
Shore-keménység	DIN 53505	72 ± 5 Shore A
Szakító szilárdság	DIN 53504	6,3 N/mm ²
Nyúlás	DIN 53504	203 %
Visszahúzó rugalmasság teszt	DIN 53512	30 %
Hőellenállás	---	-20°C - +70°C

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Mérési eljárás	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R_{gp}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$
Pont-pont közti ellenállás R_{p-p}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^4 - 10^6 \Omega$

Környezeti körülmények: 12 ± 3% relatív páratartalom és 23 ± 2°C hőmérséklet