



Tartósan disszipatív irattartók (Cikkszám: 3115.3xx)



Disszipatív Polietilén fólia*

Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelel

Újrahasznosítható



Rózsaszín vagy átlátszó

Szabvány felirat:

Terméknév, ESD jel, újrahasznosítható jel és Lot szám



- 3115.319** DIN A4, áttetsző, 0.1mm, felül nyitott, perforált
3115.322.3 DIN A3, áttetsző, 0.1mm, felül nyitott perforált



- 3115.320** DIN A4, rózsaszín, 0.1mm, felül nyitott, perforált



- 3115.321** DIN A4, rózsaszín, 0.1mm, 2 oldalt nyitott, perforált
3115.323 DIN A5, rózsaszín, 0.1mm, 2 oldalt nyitott, perforált

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás R_s	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega^*$	$10^{10} - 10^{11} \Omega$

Környezeti körülmények: $12 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.

* A felületi ellenállás $R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$ értékek 3 évig garantáltak normál tárolási körülmények és rendeltetésszerű használat mellett.