

## ESD-Padlóvak

(Cikkszám: 2900.581.1)

Az ESD padlóvak speciálisan kialakított szabványosan szigetelt kemény padlózatokhoz például normál PVC-hez, linóleumhoz vagy parkettához való használatra. Disszipatív ESD padlózatok rendszeres tisztításához, illetve karbantartásához szintén alkalmas.

**A "pont-pont közti ellenállás Rp-p" értékek az IEC 61340-4-1 szabvány szerinti mérésekor a vax használata után a  $10^7$ - $10^9 \Omega$  tartományba esnek**

(a felületkezelt padlózatokon ESD lábbeli használatkor alacsony személyi feltöltődést mérünk)

- Fényes felület
- Alacsony költségű megoldás
- Könnyű és gyors felvitel két lépésben szokványos takarítóeszközökkel



**Használat előtt felrázandó!**

### Használati útmutató:

1. Tisztítsa meg a padlót alaposan és távolítsa el a régi vaxot. A 2900.580 cikkszámú padlótisztító alkalmas a régi réteg eltávolítására.
2. Vigye fel az első réteg vaxot a felületre.
3. Hagyja, hogy minden réteg teljesen megszáradjon. A száradási idő függ a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a padlózat típusától.
4. Vigye fel a második réteg vaxot.
5. Hagyja, hogy ez a réteg is teljesen megszáradjon. Miután teljesen megszáradt a felület a vaxot polírozza át 1000 rpm fordulatszámon.
6. A hetente történő takarításnál 5% padlótisztítót adjon tiszta vízhez.

**Használati körülmények: Hőmérséklet: +15 °C- +30 °C**  
**Relatív páratartalom: < 70 %**

Fedés: kb. 25 ml / m<sup>2</sup> minden réteg esetében

Tárolási időtartam: kb. 2 év zárt kannában. Fagymentes környezetben tárolandó!

Mennyiség: 5 liter - kanna