

Póló ing

(Cikkszám.: 262x.P.x)

Sztatikus disszipatív póló ing ESD védett területeken való használatra.

Sztatikus, disszipatív, az EN 61340-5-1 szabványnak megfelelően

Kötött

Jól szellőző

1/2-es fazon, rövid ujjú

Szénszálas, 5 mm vastagságú damillal szőtt

UNISEX S, M, L, XL, 2XL és 3XL méretekből



Szín:	kék (2627.P)	szürke (2625.P)
Gallér:	fekete	sötét kék
Fazon:	ESD-logóval ellátott mellzseb	
Anyag:	50% pamut 47% polyester 3% szénszálas fonál	89% pamut 8% polyester 3% szénszálas fonál
Súly:	210 g/m ² ± 6%	210 g/m ² ± 6%

Tartósság:

Elektromos tulajdonságait 30 mosásig megtartja az EN 61340- 5- 1 szabványnak megfelelően.

Mosási útmutató:

- Gépben mosható, 40°C-ig
- Nem fehéríthető
- Ne érintkezzen erős savval, illetve alkáli fémekkel



Elektromos tulajdonságok:

	Teszt szabvány	Jellemző értékek	Követelmények
Ponttól pontig ellenállás R _{P-P}	EN 61340-5-1	10 ⁵ – 10 ⁷ Ω	R _{P-P} ≤ 10 ¹² Ω