

## Szállító kocsi (Cikkszám: 5390.T)

Stabil acélszerkezet

Disszipatív bevonattal

Szín: szürke - RAL 7035

Váz profil: 40 x 40 mm

5 fém polc - 3 állítható polc

Polc magasság 255 - 1710 mm állítható

A polcok terhelhetőség max. 120 kg, egyenletes terhelés esetén

4 vezetőképes görgő; Ø 160 mm

2 fékes görgővel

Összterhelhetőség: 400 kg



Méret: 1000 x 600 x 1760 mm

**!** Szállítás szétszerelt állapotban.

### Tartozékok:

Galvanizált polc Cikkszám: 5390.T.1 (bővítő készlet)

Disszipatív gumi polcborítás Cikkszám: 1452.659.Z

Méret: 980 x 590 x 1,5 mm

### Egyedi kialakítás rendelésre

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás $R_{gp}$	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$
Pont- Pont közti ellenállás $R_{p-p}$	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^3 - 10^4 \Omega$

Környezeti körülmények:  $25 \pm 3\%$  relatív páratartalom és  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  hőmérséklet mellett.