

Szállító kocsi (Cikkszám: 5390.V)

Disszipatív, porfestett acél szerkezet

Szín: szürke - RAL 7035

Váz profil: 30 x 30 mm

Könnyű patentos, illetve csavaros rögzítés

4 galvanizált polc 50 mm-es távolságban, állítható magasság

Polc magasság 250-1570 mm között állítható

Max. terhelhetőség 80 kg polconként, egyenletes terhelés esetén

Könnyű kezelhetőség

4 vezetőképes görgő; Ø 125 mm

2 fékes görgővel

Összterhelhetőség: 250 kg



Méret: 1030 x 600 x 1660 mm

! Szállítás szétszerelt állapotban

Tartozékok:

Galvanizált polc Cikkszám: 5390.V.1 (bővítő készlet)

disszipatív gumi polcborítás Cikkszám: 1452.659.Z

Méret: 960 x 580 x 1,5 mm

Egyedi kialakítás rendelésre

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R_{gp}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$
Pont-pont közti ellenállás R_{p-p}	IEC 61340-2-3	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^3 - 10^4 \Omega$

Környezeti körülmények: $25 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.