

Lábtartó

(Cikkszám:1740.001)

Fokozott kényelmet biztosít az ülő személy számára

Fémszerkezetű

Disszipatív, csúszásmentes burkolat

Az IEC 61340-5-1 ESD padló burkolatokra vonatkozó szabványnak megfelelően

Szín: fekete

Állítható magasság és dőlésszög

Földelő kábel 10 mm-es patenttel / 4 mm-es gyűrűs csatlakozóval (Cikkszám: 2250.758)

Megfelel a DIN 4556 szabványnak

GS tanúsítvánnyal ellátott



Méret: 45 x 35 cm

Súly: 3,8 kg

Magasság állítás:

Elöl: 3 cm-től 11 cm-ig

Hátul: 6 cm-től 17,5 cm-ig



Termék minősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Földelési pontig mért ellenállás R_{gp}	IEC 61340-4-1	$< 1 \times 10^9 \Omega$	$10^6 - 10^7 \Omega$
Rendszer ellenállás - Személy/ cipő / padlózat R_g	IEC 61340-4-5	$< 3,5 \times 10^7 \Omega$	$10^6 - 10^8 \Omega$ cipőtől függ

Környezeti körülmények: $25 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.

A lábtartó kívánt magasságba való állítása:

1. Fordítsa a reteszt 90°-kal jobbra vagy balra
2. Négy állítási pozíció.
A kívánt pozícióban való rögzítéshez, nyomja hátra a reteszt.
3. Az ülő személy legnagyobb kényelmének érdekében, a lábakon további állítási lehetőség található.

