

## Szemétkosár (Cikkszám: 5180.85x )

Tartós, szénadalékolt, vezetőképes polipropilén

Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelel

ESD- és újrahasznosítható jel

Szín: fekete

Újrahasznosítható



<b>Cikkszám:</b>	<b>5180.850</b>	<b>5180.854</b>	<b>5180.860</b>
Átmérő:	300 mm	395 mm	280 x 355 mm
Magasság:	320 mm	420 mm	590 mm
Úrtartalom:	14 liter	35 liter	60 liter
Szemetes zsák:	Cikkszám: 3110.850	Cikkszám: 3110.850.1	Cikkszám: 3110.850.1

### Mechanikai tulajdonságok:

<b>Alapanyag</b>	Szénadalékolt, fekete vezetőképes polipropilén	
<b>Használati idő hatásai</b>	nincs hatása a vezetőképesre, nem korróválódik	
	<b>Jellemző értékek</b>	<b>Teszt Metódus</b>
<b>Hőmérsékleti tulajdonságok</b>		ASTM D-648
Deformálódási hőmérséklet (0,45 N/mm <sup>2</sup> nyomás mellett)	90 °C	
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C	-
<b>Gyúlékonyság</b>	nem tartalmaz gyulladásgátló adalékanyagot ugyanolyan gyúlékony mint a normál polipropilén (PP)	

### Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Pont – pont közti ellenállás R <sub>p-p</sub>	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^2 \leq R_{p-p} < 1 \times 10^5 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$

Környezeti körülmények: 12 ± 3% relatív páratartalom és 23 ± 2°C hőmérséklet mellett.