

Vezetőképes polipropilén tároló dobozok

(Cikkszám: 5310.x)

Vezetőképes szénadalékot tartalmazó polipropilén

Az IEC 61340-5-1 szabványnak megfelel

Rakatható

Raklap méretek - 600 x 400 / 400 x 300 mm

ESD és újrahasznosítható jellel ellátott

Szín: fekete

Újrahasznosítható



Mechanikai tulajdonságok:

Alap anyag	Szénadalékot tartalmazó, fekete vezetőképes polipropilén	
Használat idejének hatásai	Nincs hatása a vezetőképesre. Nem korrodálódik	
	Jellemző értékek	Teszt módszer
Hőmérséklet tulajdonságok		
Deformálódási hőmérséklet (0,45 N/mm ² nyomás mellett)	90 °C	ASTM D-648
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C	-
Gyúlékonyság	Nem tartalmaz gyúléadásgátló adalékanyagot Ugyanolyan gyúlékonysági tulajdonságok mint a normál polipropilénnek (PP)	

Termékminősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás R_s	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^2 \leq R_s < 1 \times 10^5 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$

Környezeti körülmények: 12 ± 3% relatív páratartalom és 23 ± 2°C hőmérséklet mellett.

Elektronikai tulajdonságok:

	Teszt módszer	Határértékek	Jellemző értékek
Tömeg ellenállás R_v	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^2 \leq R_v < 1 \times 10^5 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$

Tároló dobozok tartozékai:



Cikkszám
5310.99
Tolózár (vezetőképes)



Cikkszám
5310.99.1
Patent zár



Cikkszám
5310.99.2
Címkekapocs



Cikkszám
5310.43 (400 x 300)
5310.64 (600 x 400)
Zsanéros fedél tároló dobozokhoz



Cikkszám
5420.x
Osztok

Egyedi méretek rendelésre



Cikkszám
5401.x
Szabvány elválasztók:
Cikkszám: 5401.0253 353 x 253 x 3 mm
Cikkszám: 5401.0353 553 x 353 x 3 mm

Egyedi méretek rendelésre



Cikkszám
5221.4.IDP.250
Címke tartó, IDP-STAT[®] áttetsző, öntapadó
Öntapadó hátlap (118 x 80 x 0,25 mm)