



CARBOSTAT[®] Párnázott anyag (Cikkszám: 3250.37x)



Vezetőképes 3 rétegű párnázott anyag.

Sima belső és külső oldal

Forrasztható

Jó szakítószilárdságú

Magas mechanikai védelem

Újrahasznosítható



Szín: Fekete

Megfelel az IEC 61340-5-1 szabványnak

Fólia vastagság: 160 µm (3 réteg)



Termék minősítés az IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) szabványnak megfelelően:

	Teszt metódus	Határértékek	Jellemző értékek
Felületi ellenállás R_s	IEC 61340-2-3	$1 \times 10^2 \leq R_s < 1 \times 10^5 \Omega$	$10^4 - 10^5 \Omega$

Környezeti körülmények: $12 \pm 3\%$ relatív páratartalom és $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hőmérséklet mellett.

Párnázott anyag:

Cikkszám	Szélesség:	Hossz:	Tekercs:
3250.370	300 mm	100 m	30 qm
3250.371	400 mm	100 m	40 qm
3250.372	600 mm	100 m	60 qm
3250.373	1200 mm	100 m	120 qm

Párnázott zacskó:

Zárással vagy anélkül és egyedi méretek rendelésre.