

Csuklópánt

(Cikkszám: 205x.750.x)



Állítható, elasztikus pánt ezüst bevonatú menettel

Hipoallergén ,a bőr nem érintkezik a fémmel

Bármely csuklómérethez állítható

Szigetelt külső oldal

Megfelel az EN61340-5-1 szabványnak

GS-tanúsítvánnyal ellátott és CE konform



Tulajdonságok:

Patent méretek:	3mm,7mm
Teljes hossz	200 mm
Pánt vastagság:	2 mm
Súly:	10g
Rugalmasság:	10.000 ciklus 170%-kal
Rugalmssági arány:	2:1
Külső szigetelés:	>1G Ω
Használati hőmérséklet:	0-40°C
Szín:	világoskék vagy sötétkék

Elektronikai tulajdonságok:

	Teszt szabvány	Jellemző értékek	Követelmények
Földelési pont ellenállás R_G (csuklópánt nélkül)	EN61340-5-1	100-200 Ω≤	1x10 ⁵ Ω
Földelési pont ellenállás R_G (csuklópánt viselése közben**)	EN61340-5-1	1-3M Ω	7,5x10 ⁵ ≤ R_G ≤ 3,5x10 ⁷ Ω

**Kombinálva az alkalmas spirálkábellel.
Az alkalmas spirálkábel patenttel vagy banándugóval
Cikkszám: 2100.752.x és 2101.752.x