

Eldobható csuklósíj (Cikkszám:2060.5406)

Disszipatív Nylon csuklósíj, ideális látogatók számára, illetve egyszeri felhasználás esetén.

Fekete disszipatív Nylon szíj
tépőzárral ellátva

Öntapadó fólia a földelési
csatlakozóhoz

Megfelel az EN61340-5-1 szabványnak



Használati útmutató

1. Bontsa ki a csomagolást, helyezze a tépőzárát a műszer végéhez. Az ellenkező végét fűzze át a tépőzáron. Így a csuklósíj elkészült. Helyezze a műszert a csuklójára és húzza meg úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a csuklóra.
Megjegyzés: Ha csuklósíj kialakításánál kétszer hurkolja át a tépőzáron keresztül, a szíj feszesebb lesz.
2. Csomagolja ki a csuklósíj maradékát és vegye le a védő réteget a réz fóliáról, amely a csuklósíj másik végén található.
3. Csatlakoztassa a rézfóliát bármely a közelben lévő, exponált, erre a célra alkalmas elektromos földeléshez.

Vigyázat: A termék korlátolt belső ellenállással készült, amely be van építve az anyagszerkezetbe. Ha ez az anyag bármilyen módon megsérül, szüneteltesse a csuklósíj használatát és cserélje ki.

Figyelmeztetés: Az 5406-os eldobható csuklósíjra arra tervezték, hogy a sztatikus töltéseket levezesse. Az előre történő figyelmeztetés biztosíthatja a termék és a felhasználó biztonságát beleértve:

1. A megfelelő földelési eszközt
2. Kizárólag földelt tárgyakat csatlakoztassunk az 5406-os csuklópánton keresztül.
3. Ne használja a terméket olyan területeken, ahol a felhasználó 250 volt-nál nagyobb feszültséggel találkozhat.

A terméket arra tervezték, hogy az elektromos termékeket megvédje a sztatikus elektromosság okozta sérüléstől. Elsősorban az alkatrészek kicsomagolásakor használja. Az eszköz helytelen használata az elektromos alkatrészek, összeállítások sérülését okozhatja.

**HASZNÁLJA A MELLÉKELT CSUKLÓPÁNTOT MIELŐTT
AZ ALKATRÉSZEKET KICSOMAGOLJA VAGY FELHASZNÁLJA**

Elektronikai tulajdonságok:

	Teszt szabvány	Jellemző értékek	Követelmények
Viselő felületi ellenállása földelési ponton R_G	EN61340-5-1	$1 \times 10^7 \Omega$	$7,5 \times 10^5 < R_G < 3,5 \times 10^7 \Omega$